

HSS Bi-Metall-Lochsägen

Bohrtiefe 40mm, 4/6 TPI

HSS bimetal hole saw cutting depth 40mm, 4/6 TPI

Scie cloche bi-métal profondeur de coupe 40mm, 4/6 TPI

Coronas perforadoras bimetálicas HSS 4/6 TPI

Artikel Nr. article no.	Ø mm
5210-1140	14
5210-1160	16
5210-1170	17
5210-1190	19
5210-1200	20
5210-1210	21
5210-1220	22
5210-1240	24
5210-1250	25
5210-1270	27
5210-1280	28
5210-1290	29
5210-1300	30
5210-1320	32
5210-1330	33
5210-1350	35
5210-1370	37
5210-1380	38
5210-1400	40
5210-1410	41
5210-1430	43
5210-1440	44
5210-1460	46
5210-1480	48
5210-1510	51
5210-1520	52
5210-1540	54
5210-1550	55
5210-1570	57
5210-1590	59
5210-1600	60
5210-1640	64
5210-1650	65
5210-1670	67
5210-1680	68
5210-1700	70
5210-1730	73
5210-1760	76
5210-1790	79
5210-1830	83
5210-1860	86
5210-1890	89
5210-1920	92
5210-1950	95
5210-1980	98

Artikel Nr. article no.	Ø mm
5210-11102	102
5210-11105	105
5210-11108	108
5210-11110	111
5210-11140	114
5210-11210	121
5210-11270	127
5210-11330	133
5210-11400	140
5210-11460	146
5210-11520	152
5210-11600	160
5210-11650	165
5210-11680	168
5210-11780	178
5210-12000	200
5210-12100	210



Fertigungsstandard:

- HSS Bimetal
- Oberfläche: schwarz
- Bohrtiefe: 40mm
- voll gehärtete Zähne
- Zähne: 4/6 TPI
- zylindrischer Schaft
- rechtsschneidend

Anwendungsbereiche:

- Holz
- Metall, Aluminium, PVC

Features:

- HSS bi-metal
- surface: black
- Cut depth: 40mm
- hardened HSS teeth
- 4/6 TPI
- cylindrical shank
- right-hand cut

Applications:

- wood
- metal, aluminium, PVC

Caractéristiques:

- HSS bi-métal
- surface: noire
- profondeur de coupe: 40mm
- dents en acier HSS trempé
- 4/6 TPI
- queue cylindrique
- coupe à droite

Domaines d'utilisation

- bois
- métal, aluminium, PVC

